

## ПРОФИ Фасад

НАЗНАЧЕНИЕ	Защитно-декоративная окраска бетонных, кирпичных, оштукатуренных фасадов, цоколей, заборов, парапетов и других вертикальных конструкций, подверженных атмосферным воздействиям. Окраска стен и потолков в промышленных, коммерческих и жилых помещениях с нормальной и повышенной влажностью (кухни, коридоры, подъезды, офисы, склады).
ТИП ПОВЕРХНОСТИ СВОЙСТВА	Бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.  Высококачественная краска на основе водной акриловой дисперсии. Обладает высокими декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Устойчива к ультрафиолетовому излучению. <b>Не желтеет со временем и не выгорает</b> , сохраняя насыщенность цвета. Прошла климатические испытания на устойчивость к перепадам температур, морозу, осадкам. Образует «дышащее» покрытие, отталкивающее влагу и воду, но позволяющее пару выходить из конструкции. Снижает риск образования высолов и плесени. Произведено по итальянским технологиям.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Поверхности, ранее покрытые мелом или известковыми красками, тщательно очистить до полного удаления. Неровности зашпатлевать и загрунтовать. Перед нанесением краски рекомендуется загрунтовать поверхность водно-дисперсионным грунтом для улучшения адгезии и выравнивания впитывающей способности поверхности.
НАНЕСЕНИЕ	Краска наносится кистью, валиком, методом безвоздушного распыления или пневматическим распылителем. Краска применяется при температуре не ниже 5°C. <b>Колеровка:</b> производится водными или универсальными колеровочными пастами. Для получения пастельных тонов рекомендуется добавлять до 5% колера, для более насыщенных — не более 10% от объема исходного материала. Рекомендуем не колеровать всю краску целиком, а предварительно сделать контрольный образец в отдельной емкости на малом объеме: при высыхании цвет может потемнеть на полтона. Используйте весы или мерную посуду. Инструмент очищается водой.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания одного слоя при нормальных условиях (температура 20°C и относительная влажность 65%) до 1ч. Полный набор прочности достигается через 2 недели при температуре (20+2)°C и влажности воздуха 60-70%. Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной влажности увеличивается.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД ХРАНЕНИЕ	Расход для одного слоя покрытия 125-150 г/м <sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности поверхности. Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 35°C. Допускается транспортировка при температуре до - 40 градусов. В случае замораживания, разморозить краску при комнатной температуре и тщательно перемешать перед применением. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 1 год со дня изготовления.
СОСТАВ	Водная дисперсия акрилового полимера; микронизированный мрамор; диоксид титана; вода; загуститель; целевые добавки (диспергатор; коалесцент; консервант; этиленгликоль; пеногаситель).
ФАСОВКА	1,3 кг; 3 кг; 6,5 кг; 14 кг.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «Экоматериалы Рус»